

### Unterhandlaufgestell

**Grundversion bestehend aus folgenden Einzelteilen:**

- 2 Trägerhorn rd., Ø 48,3, 90° geb.
- 1 Querträger rd., Ø 48,3, kpl.
- 2 Befestigungsschellen Geländer-Horn
- 2 Leuchtenbefestigungsschellen Ø 48,3
- 1 Kunststoffkappe mit Zugentlaster
- 1 Kunststoffkappe geschlossen
- 2 Kantenschutz
- 1 Kabelmembrane

Gewicht ca. 8 kg



**feuerverzinkt an:**

rundem Geländerpfosten Ø 48,3 mm  
200 mm Distanz zum Handlauf

PL 605 059 10 485 (36W/58W)

**feuerverzinkt an:**

winkligem Geländerpfosten 50 / 60 / 70 mm  
200 mm Distanz zum Handlauf

PL 605 059 10 525 (36W/58W)

PL 605 059 10 625 (36W/58W)

PL 605 059 10 725 (36W/58W)

**Edelstahl 1.4301 an:**

rundem Geländerpfosten Ø 48,3 mm  
200 mm Distanz zum Handlauf

PL 605 059 20 485 (36W/58W)

**Edelstahl 1.4301 an:**

winkligem Geländerpfosten 50 / 60 / 70 mm  
200 mm Distanz zum Handlauf

PL 605 059 20 525 (36W/58W)

PL 605 059 20 625 (36W/58W)

PL 605 059 20 725 (36W/58W)

### Leuchtengestell Doppelmasten LPH 2200 mm

**Grundversion bestehend aus folgenden Einzelteilen:**

- 2 Leuchtenmasten 2200 mm lg., Ø 48,3 mm, 90° geb.
- 1 Querträger rd., Ø 48,3, 1500 mm lg., kpl.
- 4 Befestigungssch. Geländer-Mast
- 2 Leuchtenbefestigungsschellen rd., Ø 48,3
- 1 Kunststoffkappe mit Zugentlaster
- 1 Kunststoffkappen geschlossen
- 4 Kantenschutz
- 2 Kabelmembrane

Teile vormontiert

Gewicht ca. 20 kg



**feuerverzinkt an:**

rundem Geländerpfosten Ø 48,3 mm  
50 mm Distanz zum Handlauf

PL 605 290 10 48D (36W/58W)

**feuerverzinkt an:**

winkligem Geländerpfosten 50 / 60 / 70 mm  
50 mm Distanz zum Handlauf

PL 605 290 10 52D (36W/58W)

PL 605 290 10 62D (36W/58W)

PL 605 290 10 72D (36W/58W)

**Edelstahl 1.4301 an:**

rundem Geländerpfosten Ø 48,3 mm  
50 mm Distanz zum Handlauf

PL 605 290 20 48D (36W/58W)

**Edelstahl 1.4301 an:**

winkligem Geländerpfosten 50 / 60 / 70 mm  
50 mm Distanz zum Handlauf

PL 605 290 20 52D (36W/58W)

PL 605 290 20 62D (36W/58W)

PL 605 290 20 72D (36W/58W)

### Anbausystem für Träger- Wand + Konstruktion

**Grundversion für Träger und Kostruktionsanbau:**

- 1 Auslegermast, 2000 mm lg, geb. 135°
- 2 Leuchtenbefestigungssch. rd. Ø 48,3 mm
- 2 Trägerkonsolen 400 mm, kpl.
- 1 Kunststoffkappe geschlossen
- 1 Kantenschutz
- 1 Kabelmembrane

**Grundversion für Wandanbau:**

- 1 Auslegermast, 2000 mm lg, geb. 135°
- 2 Leuchtenbefestigungssch. rd. Ø 48,3 mm
- 2 Wandkonsolen komplett
- 1 Kunststoffkappe geschlossen
- 1 Kantenschutz
- 1 Kabelmembrane

Teile vormontiert, Gewicht ca. 7 kg

**feuerverzinkt an:**

Profilstützen bis 300 mm Breite  
PL 600 940 10 480  
Wandkonsole  
PL 600 942 10 480



### Mastfuß mit Flanschplatte

**Grundversion bestehend aus folgenden Einzelteilen:**

- Mastfuß mit Flanschplatte zur planen Befestigung für Masten Ø 48,3 mm bis 3000 mm Länge
- Kabelaussch. unten mit Kabelmembrane

Teile vormontiert  
Gewicht ca. 5/ 7 kg

**Stahl ganz feuerverzinkt:**

Höhenverstellbare Hülse 1000 mm lang  
PL 200 100 10 000

