

Unterhandlaufgestell

Grundversion bestehend aus folgenden Einzelteilen:

- 2 Trägerhorn rd., Ø 48,3, 90° geb.
- 1 Querträger rd., Ø 48,3, kpl.
- 2 Befestigungsschellen Geländer-Horn
- 2 Leuchtenbefestigungsschellen Ø 48,3
- 1 Kunststoffkappe mit Zugentlaster
- 1 Kunststoffkappe geschlossen
- 2 Kantenschutz
- 1 Kabelmembrane

Gewicht ca. 8 kg



feuerverzinkt an:

rundem Geländerpfosten Ø 48,3 mm
200 mm Distanz zum Handlauf

PL 605 059 10 485 (36W/58W)

feuerverzinkt an:

winkligem Geländerpfosten 50 / 60 / 70 mm
200 mm Distanz zum Handlauf

PL 605 059 10 525 (36W/58W)

PL 605 059 10 625 (36W/58W)

PL 605 059 10 725 (36W/58W)

Edelstahl 1.4301 an:

rundem Geländerpfosten Ø 48,3 mm
200 mm Distanz zum Handlauf

PL 605 059 20 485 (36W/58W)

Edelstahl 1.4301 an:

winkligem Geländerpfosten 50 / 60 / 70 mm
200 mm Distanz zum Handlauf

PL 605 059 20 525 (36W/58W)

PL 605 059 20 625 (36W/58W)

PL 605 059 20 725 (36W/58W)

Leuchtengestell Doppelmasten LPH 2200 mm

Grundversion bestehend aus folgenden Einzelteilen:

- 2 Leuchtenmasten 2200 mm lg., Ø 48,3 mm, 90° geb.
- 1 Querträger rd., Ø 48,3, 1500 mm lg., kpl.
- 4 Befestigungssch. Geländer-Mast
- 2 Leuchtenbefestigungsschellen rd., Ø 48,3
- 1 Kunststoffkappe mit Zugentlaster
- 1 Kunststoffkappen geschlossen
- 4 Kantenschutz
- 2 Kabelmembrane

Teile vormontiert

Gewicht ca. 20 kg



feuerverzinkt an:

rundem Geländerpfosten Ø 48,3 mm
50 mm Distanz zum Handlauf

PL 605 290 10 48D (36W/58W)

feuerverzinkt an:

winkligem Geländerpfosten 50 / 60 / 70 mm
50 mm Distanz zum Handlauf

PL 605 290 10 52D (36W/58W)

PL 605 290 10 62D (36W/58W)

PL 605 290 10 72D (36W/58W)

Edelstahl 1.4301 an:

rundem Geländerpfosten Ø 48,3 mm
50 mm Distanz zum Handlauf

PL 605 290 20 48D (36W/58W)

Edelstahl 1.4301 an:

winkligem Geländerpfosten 50 / 60 / 70 mm
50 mm Distanz zum Handlauf

PL 605 290 20 52D (36W/58W)

PL 605 290 20 62D (36W/58W)

PL 605 290 20 72D (36W/58W)

Anbausystem für Träger- Wand + Konstruktion

Grundversion für Träger und Kostruktionsanbau:

- 1 Auslegermast, 2000 mm lg, geb. 135°
- 2 Leuchtenbefestigungssch. rd. Ø 48,3 mm
- 2 Trägerkonsolen 400 mm, kpl.
- 1 Kunststoffkappe geschlossen
- 1 Kantenschutz
- 1 Kabelmembrane

Grundversion für Wandanbau:

- 1 Auslegermast, 2000 mm lg, geb. 135°
- 2 Leuchtenbefestigungssch. rd. Ø 48,3 mm
- 2 Wandkonsolen komplett
- 1 Kunststoffkappe geschlossen
- 1 Kantenschutz
- 1 Kabelmembrane

Teile vormontiert, Gewicht ca. 7 kg

feuerverzinkt an:

Profilstützen bis 300 mm Breite
PL 600 940 10 480

Wandkonsole
PL 600 942 10 480



Mastfuß mit Flanschplatte

Grundversion bestehend aus folgenden Einzelteilen:

- Mastfuß mit Flanschplatte zur planen Befestigung für Masten Ø 48,3 mm bis 3000 mm Länge
- Kabelaussch. unten mit Kabelmembrane

Teile vormontiert
Gewicht ca. 5/ 7 kg

Stahl ganz feuerverzinkt:

Höhenverstellbare Hülse 1000 mm lang
PL 200 100 10 000

